



A partir de **368,00 € ht.**

Livraison 1 semaine



Description

Chauffage infrarouge Nouvelle gamme modulaire offrant un large choix de puissance en 1, 2 ou 3 tubes. IP 24 et tout alu, le Sorrento convient aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Les modes puissants sont adaptés aux grandes hauteurs pour applications commerciales et collectives. Le réflecteur alu poli brillant intral et divergeant optimise le rendement.

Modèle	Puissance	Tension	Nb lampes	kg	dimensions
SOR IP 15	1500	230	1	3.4	430mm x 228mm x 323mm
SOR IP 20	2000	230	1	3.4	430mm x 228mm x 323mm
SOR IP 30	3000	230	2	5.6	815mm x 228mm x 323mm
SOR IP 40	4000	230	2	5.6	815mm x 228mm x 323mm
SOR IP 45	4500	230/400	3	8	1202mm x 228mm x 323mm
SOR IP 60	6000	230/400	3	8	1202mm x 228mm x 323mm

Lampes PHILIPS surface chauff IP15 : 12 m2 durée de vie de la lampe : 7000 heures utilisation horizontale et angle Disponible en 3 coloris : blanc, noir ou argent 1 bornier - 2 boîtiers de raccordement - Grille et support inclus Hauteur de pose 2.25 m Installation simplifiée. Support de fixation incorporé onomique. Efficace. Chauffe instantanément. en option : : contrôleurs réguliers de puissance Commande variable de 30 100%, ce qui permet une flexibilité totale, un maximum de confort et d'économie d'énergie efficace. Sorrento est un appareil solide et résistant aux intempéries. Grande conception modulaire, il peut être raccordé à d'autres appareils de fan créer un système de chauffage personnalisé répondant des exigences spécifiques. , pour des applications comprenant le chauffage de bâtiments difficiles à chauffer ou des zones exposées aux courants d'air. Un appareil idéal pour : salles de sport, salles / zones fumeurs, verrières, lises, locaux agricoles, horticulture, aires de réception, commerce au détail, zoos, garages, ateliers, usines, entrepôts, patios, terrasses et tant d'autres. * De haute qualité Corps en aluminium d'extrusion * Réflecteur poli qualispectral * l'ouissement facultatif réflecteur d'or * Fonte dissipateurs de chaleur l'aide de refroidissement interne * La conception modulaire (support supplémentaire) la création d'un système de chauffage sur mesure * Garde de sécurité * 2 ans de garantie

Choix de structure





SOR IP 20 200...



SOR IP 30 300...



SOR IP 40 400...




SOR IP 45 450...



SOR IP 60 600...

Choix de revêtements



noir



gris-argent



blanc

Options additionnelles



CIRC6 - 6 kw ...



TR 3000 - 3 ...